

令和 年 月 日

御中

株式会社 林物産
茨城県日立市東金沢町 3-1-1
TEL 0294 (35) 2345



コンタブロック (CT) の緑化率

コンタブロック各型式の緑化率は、下記の通りになります。

コンタブロックの緑被率

型 式		緑 被 率
S 型	CTBB-S-2500 (スタンダード)	72% 以上
	CTBB-S-2250 (スタンダード)	70% 以上
F 型	CTBB-F-2500 (フラット)	72% 以上
	CTBB-F-2250 (フラット)	70% 以上
G 型	CTBB-G-2030 (格子)	90% 以上

緑被率計算書

版 種 類		2500 型	2250 型	G 型
基準寸法	長さ L (mm)	2500	2250	2030
	幅 B (mm)	500	500	500
	①版の占有面積 (mm ²)	1250000	1125000	1015000
植生部 (リブ込み)	長さ (L) (mm)	2000	1750	2030
	幅 (B) (mm)	500	500	500
	②植生部全面積 (mm ²)	1000000	875000	1015000
	植生部緑被率 (%)	80%	78%	100%
緑被率	安全率 0.9	72% 以上	70% 以上	90% 以上

※緑被率は、植生部緑被率に安全率 0.9 掛けた数値を緑被率とする。

※安全率とは、植生の密度低下率を 10%と仮定して考慮したものである。

以上